

## **ProTech™ BOIL-OUT COMPOUND**

ASEGURA LA ELIMINACIÓN DE LA CERA EN PROFUNDIDAD:

MOLDES COMPLETOS DE DENTADURA  
MOLDES PARCIALES DE DENTADURA  
MOLDES DE CORONA Y DE PUENTES  
ETC.

MANTENGA EL TANQUE DE HERVIR LIMPIO Y LIBRE DE ACUMULACIÓN DE CERA.

### **INSTRUCCIONES**

**MIX ONE (1) HEAPING TABLESPOON OF Boil-Out** COMPUESTO POR UN CUARTO DE GALÓN DE AGUA HIRVIENDO. HIerva CERA COMO DE COSTUMBRE. ENJUAGUE CON AGUA CALIENTE Y LIMPIA PARA ELIMINAR CUALQUIER RESTO.

### **ADVERTENCIA**

NO SE RECOMIENDA PROTECH™ Boil-Out Compound PARA FRASCOS DE ALUMINIO. DEBIDO A LAS PROPIEDADES QUÍMICAS DE LOS COMPUESTOS, LOS PRODUCTOS DE ALUMINIO SE CUBRIRÁN CON UN REVESTIMIENTO NEGRO DE ÓXIDO DE ALUMINIO, QUE PUEDEN SER ELIMINADOS POR PULIDO.